


Aston Gold

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY



OTROS FORMATOS /
OTHER SIZES



FORMATO / SIZE	ACABADO/FINISH	GRUPO / GROUP	TIPO/ TYPE
60x120 R / 24''x47''	Satinado / Satin	Bla	Mármol / Marble
			
PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY	SATINADO SATIN	MÁRMOL MARBLE	ANTIHIELO ANTIFREEZE
		RECTIFICADO RECTIFIED	VARIACIÓN VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption		0,5%<Ev≤ 3%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥1100 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 30 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo/ Pendulum	Clase 1 / Class 1	UNE-41901 EX
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) /Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	-	BS 7976- 2:2002+A1:2013
		Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A137.1:2017.9.6
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	-	DIN 51130:2014-5
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	-	DIN 51097
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

08/11/2021

KTL
CERAMICA